

使用ガイド Ultra-Flow

ULTRA-FLOW ご使用ガイド = 使用可 ; = 最適	Ultra-Flow 440	Ultra-Flow 500	Ultra-Flow 550	Ultra-Flow 600	Ultra-Flow 600T	Ultra-Flow 700S
成分 項目	亜鉛/カリウム系 脂肪酸石鹸	不飽和脂肪酸亜鉛	UF500に類似、無臭	脂肪酸亜鉛塩の混合物(不活性担体入り)	高分子量型亜鉛石鹸混合物	亜鉛石鹸/エステル混合物
機能						
1)均一混合、同一混合						
2)粘着性						
3)分散性						
4)金型流れ性						
5)ロール、ローターへの付着防止						
加工性向上						
1)混練(混練時間短縮)						
2)押し出し性						
3)カレンダー加工						
4)金型離型						
外観	薄黄色顆粒	ベージュ色顆粒	濃ベージュ色顆粒	薄ベージュ顆粒	薄ベージュ色顆粒	ベージュ色顆粒
軟化温度	90-115	95-110	95-110	85-95	75-95	95-110
使用配合量 (phr)	1-3	2-5	2-5	1-5	1-3	1-5
投入時期						
1)ポリマーと同時に最初に						
2)ファイラー、少量薬剤と共に						
3)最終段階で						
**シリカ、カップリング剤シリシ化後投入						
適用ポリマー種						
NR						
SBR						
BR						
NBR						
CR						
EPDM						
ACM						
EVA						